



Prestazioni e Capacità

Caratteristica	Specifiche
Numero di utenti	50-70
Numero di dispositivi	250 - 350
Connessioni simultanee	35k - 40k
Throughput Firewall	1.1 Gbps
Throughput UTM	900 Mbps
Versioni supportate	GFI KerioControl v10 e versioni successive

Specifiche di sistema

Componente	Specifiche
Processore	Intel Atom® C5315, 4 core/2.4 GHz con Intel® QAT
Memoria	2 x DDR4 2933 SODIMM, fino a 16GB
Archiviazione	1 x M.2 2242 per SATA 3.0 2 x SSD SATA 3.0 da 2.5"

Requisiti di alimentazione

Caratteristica	Specifiche
Alimentatore	1 x adattatore di alimentazione AC 65W 19V
Ridondanza	Secondo adattatore di alimentazione AC 65W 19V (opzionale)
Ingressi di alimentazione	2 x ingressi di alimentazione

Requisiti ambientali

Caratteristica	Specifiche
Temperatura operativa	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura di archiviazione	-20°C a 80°C (-4°F a 176°F)
Umidità relativa	10% a 90% senza condensa

Conformità e Certificazione

CE

FCC Classe B

Contenuto della confezione

- Appliance hardware NG320.
- Adattatore di alimentazione AC.
- Cavo di alimentazione.
- Guida rapida.

Interfacce di rete

Interfaccia	Specifiche
Ethernet	• 8x 2.5-GbE RJ45 • 2x GbE SFP
Gestione	1 x porta di gestione RJ45 1G

Interfacce I/O

Interfaccia	Specifiche
Console	1 x porta console RJ45
USB	3 x connettori USB 3.0
Controllo di sistema	Pulsanti di accensione e reset
Display di stato	Indicatori LED per stato/MGMT/HA/PWR1/PWR2/SSD/LAN

Specifiche fisiche

Caratteristica	Specifiche
Dimensioni	340 x 250 x 44 mm
Dimensioni della confezione	436 x 346 x 198 mm
Peso	2.9 kg (senza imballaggio)
Peso imballato	4.3 kg
Raffreddamento	1 x ventola fissa intelligente